



Infrarot-Strukturheizung IRP

Infrarotheizung in edlem Weiß
zur Decken- oder Wandmontage

Funktion

- Infrarotheizung mit hohem Strahlungsanteil wird schneller und direkt am Körper wahrgenommen
- Spezielle Oberflächenstruktur zur besseren Wärmeverteilung
- Qualitäts-Heizelement garantiert ausgeglichene Oberflächentemperatur
- Besonders geeignet für Allergiker: keine Staubaufwirbelung
- Vollheizung und Spotheizung für temporär genutzte Räume
- Extrem strapazierfähig und langlebig, da keine Wartung oder Austausch beweglicher Teile
- Mit Temperaturregler DTB 2R in Heizsystem DIMPLEX Smart Climate System einbindbar

Montage

- Mit vorkonfektionierter, flexibler Anschlussleitung (1,9 m) zur Festinstallation
- Wahlweise horizontale oder vertikale Montage an der Wand oder Decke
- Spezielles Zubehör für die Deckenmontage (IRP Cable Set für Seilabhängungen z.B. für besonders hohe Decken)
- Montageset für Rasterdecken (IRP 300 Frame)
- V-Halter zur Befestigung ermöglicht einfache Montage

Design

- Spezielle Strukturbeschichtung für besonders effizienten Strahlungswinkel durch vergrößerte Abstrahlfläche
- Modernes Design in edlem Weiß passt zu jedem Einrichtungsstil
- Halter für Decken- oder Wandanbringung



Elektrowärme flexibel, einfach und effizient aus der Ferne steuern: Die IRP-Serie bringt nicht nur komfortable Wärme mit sich, sondern auch eine smarte Bedienung. Mit dem Smart Climate System und der DIMPLEX Energy Control App lässt sich das smarte Elektroheizsystem jederzeit und von überall steuern. Ob auf dem Handy oder Tablet: Alle Optionen sind auf einen Blick sichtbar und die Raumtemperatur kann einfach per Fingertipp gesteuert werden.

Infrarot-Strukturheizung IRP

Technische Daten

Infrarotheizung zur horizontalen und vertikalen Wandmontage oder Deckenmontage mittels mitgeliefertem Montagesatz. Erhältlich in den Heizleistung 300, 600 und 850 W. Besondere Oberflächenstruktur zur besseren Wärmeverteilung besondere. Leitungsführung für besonders gleichmäßige Oberflächentemperatur. 5 Jahre Garantie.



IRP 300 Frame für bündigen Deckeneinbau



IRP Cable Set für Seilabhängungen

	IRP 300 W	IRP 600 W	IRP 850 W
Art.-Nr.	378420	378430	378440
Farbe	weiß	weiß	weiß
Heizleistung W	300	600	850
Anschlussspannung	1/N/PE - 230V, 50 Hz	1/N/PE - 230V, 50 Hz	1/N/PE - 230V, 50 Hz
Schutzklasse	I	I	I
Schutzart	IP 44	IP 44	IP 44
B x H x T mm	592 x 592 x 30	1192 x 592 x 30	1192 x 800 x 30
Gewicht kg	5,0	9,0	12,0