

901496.002.1.76



Serie: Toledo Flat Round Anbau-Downlights

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 192, H 58
 Lieferbare Farbe: weiß

Zylinderförmiges Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet. Abdeckung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Abdeckung Kunststoff opal matt. LED-Konverter im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI
 Bemessungs-Leistung 8,7 W
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 18
 Leuchten an Sicherung B16A 28

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
 Schutzklasse II
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 40**
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:


Lichtfarbe 840
 Farbtemperatur 4000K
 Lampenanzahl 1
 Lampe LED
 Sockel
 Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 192 mm
 Höhe H 58 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 1,26 kg

Lichttechnik:

UGR 26,2
 Ausstrahl-Winkel 110°
 Bemessungs-Lichtstrom 840 lm
 Farbwiedergabeindex 80



Zubehör

Montagering für Stoffschirme

982387.002	Montagering für Stoffschirme	für Anbau+Pendel Toledo Flat Round D 192 zur Montage des Stoffschirms Toledo Flatliner 242 leuchtenweiß
------------	------------------------------	---