

Verschraubungen mit drehendem Gewinde

FG gerade Verschraubung, IP54

Gerade Verschraubung mit drehendem Außengewinde.

Erfüllt IP54 mit FlexiGuard FG-Schläuchen.


Hauptmerkmale

- Einteilig, einfach anzuwenden
- Drehendes Schlauchgewinde
- Vibrations- und zugfest
- Großer Innendurchmesser
- Innentülle schützt Kabel
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien
- Gute Beständigkeit gegen UV und Ozon



FG-M Verschraubung mit metrischem Gewinde.

MATERIAL	Polypropylen (PP)
Betriebstemperatur	-35 °C bis +80 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2



FlexiGuard Verschraubung, gerade mit drehendem Gewinde

TYP	Passend zu Schlauchaußendurchmesser	Gewinde- maß	Min. Bohrgröße (B)	Länge (L)	A/F Gewinde (A/F2)	Farbe	Art.-Nr.
FG14-M16	14	M16	8,8	42,0	20	Grau (GY)	167-00530
FG14-PG9	14	PG9	8,8	42,0	20	Grau (GY)	167-00510
FG17-M20	17	M20	11,1	45,5	24	Grau (GY)	167-00531
FG17-PG11	17	PG11	11,1	45,5	24	Grau (GY)	167-00511
FG19-PG13	19	PG13	13,0	47,5	27	Grau (GY)	167-00512
FG21-M25	21	M25	14,8	49,8	30	Grau (GY)	167-00533
FG21-PG16	21	PG16	14,8	49,8	30	Grau (GY)	167-00513
FG27-M32	27	M32	19,4	52,0	36	Grau (GY)	167-00534
FG27-PG21	27	PG21	19,4	52,0	36	Grau (GY)	167-00514
FG36-M40	36	M40	27,9	55,0	46	Grau (GY)	167-00535
FG36-PG29	36	PG29	27,9	55,0	46	Grau (GY)	167-00515
FG45-M50	45	M50	35,6	58,0	55	Grau (GY)	167-00536
FG45-PG36	45	PG36	35,6	58,0	55	Grau (GY)	167-00516
FG56-M63	56	M63	45,9	60,5	65	Grau (GY)	167-00537
FG56-PG48	56	PG48	45,9	60,5	65	Grau (GY)	167-00517

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.