



VERBINDUNGSDOSE

**WK 060-6<sup>2</sup>**



**WK 060-6<sup>2</sup>**

**Verbindungsdose**

100 x 100 x 50 mm

Artikelnummer: 40640601

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), U<sub>i</sub>=690V, Duroplast, halogenfrei, mit IP54 Anbaustutzen, mit Verschlussstopfen M25, Dichtbereich 9 - 18,5 mm

grau, mit Schraubklemme 5-polig - 6 mm<sup>2</sup>, (5 x 4<sup>2</sup> / 4 x 6<sup>2</sup>)



**Technische Daten**

**Abmessungen**

Breite:	100 mm
Länge:	100 mm
Höhe:	50 mm

**Werkstoff**

Kasten:	Duroplast
Deckel:	Duroplast
Dichtung:	Thermoplastisches Elastomer
Deckelschraube:	Stahl

**Zertifikate**



**Zubehör**

KVR M25-MGM - Kabelverschraubung

MPS-KRI - Montageplatte

WK 060 KLS-6<sup>2</sup> - Klemmstein

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



## Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	6
Leiterquerschnitt:	6 mm <sup>2</sup>
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP54 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Nein
Brennverhalten nach UL 94:	V-0 nach UL 94
Brennverhalten nach VDE:	960°C nach VDE 0471/ EN 60695
Bestückung:	Klemme
Farbe:	grau