


CELINE 625 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE

Bestellbezeichnung PNLCEL110308TWWHC0ELCS000
Artikelnummer EQ10122118
GTIN 4015120122118



Produktbeschreibung

- LED-Leuchte mit prismatischer (CRYSTAL) Abdeckung (Diffusor)
- Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm (Bitte Besonderheiten und evtl. Einschränkungen des Deckensystemherstellers beachten!)
- LED-Leistung 30W
- Leuchte für ESYLUX Light Control für Vernetzung mit ESYLUX Light Controller über RJ45 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Farbtemperatur ca. 2700K-6500K (Tunable White)

Technische Daten

ALLGEMEIN	
Konformität	CE, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Einlegen
Montageort	Decke
Einbaumaß	Einbaulänge: 625 mm x Einbaubreite: 625 mm x Einbautiefe: 140 mm
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 618 mm x Breite 618 mm x Höhe/Tiefe 82,6 mm
Gewicht	5000 g
Werkstoff	Stahl lackiert
Ausführung der Oberfläche	matt
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+40 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003
Anschluss	RJ45
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	650 °C - 30 s
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Schutzklasse	III
Nennspannung	42 V

LICHT	
Diffusor	transparent
Entblendung	DDP (micro-prismatic)
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	90 °
Unified Glare Rating	≤ 19
Flickerfaktor	0 %
Bemessungsleistung	32 W
Lichtstrom (Leuchte)	4160 lm
Lichtausbeute	130 lm/W
Farbtemperatur	2700 - 6500 K (Tunable White)
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	SDCM < 3
Color Quality Scale	> 80
Lebensdauer L70B10 bei 25 °C	105000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	110000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	65000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	70000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	35000 h
Lebensdauer L90B50 bei 25 °C	35000 h
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0
Energieeffizienz-Klasse	A++ bis A


CELINE 625 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
PNLCEL110308TWWHC0ELCS000	EQ10122118	4015120122118

Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
PNL 625 UMF SM WH	EQ10113048	4015120113048
PNL 625 UMF FM WH	EQ10113093	4015120113093
PNL drop protection	EQ10121616	4015120121616
PNL 600/625 UMF SM WH	EQ10113468	4015120113468

Masszeichnung



Lichtverteilung

