

312090.002.4



Serie: Flat Polymero® Kreis Slim Pendelleuchten

Montageart: Pendel
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 460, H 65
 Lieferbare Farbe: weiß

Deckenbaldachin und Halterung Metall lackiert. Mit Stahlseilabhangung, stufenlos hohenverstellbar. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss.

Phasen-/abschnittsdimmbar (10-100%)

Elektrotechnik:

Betriebsgerat	Betriebsgerat nicht notwendig
Bemessungs-Leistung	21 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	84
Leuchten an Sicherung B16A	135
Leuchten an Sicherung C10A	84
Leuchten an Sicherung C16A	135

Prufungen:

Gluhdrahtprufung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 40
Landerkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:


Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Socket	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Mae und Gewichte:

Durchmesser D	460 mm
Hohe H	65 mm
Pendellange LP	200-1300 mm
Deckenstarke	
Gewicht	4,54 kg

Lichttechnik:

UGR	19,1
Ausstrahl-Winkel	118°
Bemessungs-Lichtstrom	2.100 lm
Farbwiedergabeindex	83



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren
 08-312086.012 D 460, H 68