

# 311518.002.8.76



Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
 Schutzart: **IP 40**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: D 460, H 120  
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal.

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI  
 Bemessungs-Leistung 19 W  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 Leuchten an Sicherung B10A 45  
 Leuchten an Sicherung B16A 80

### Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)  
 Schutzklasse I  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse LED A++  
 Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++  
 Schutzart **IP 40**

### Lampe 1:


Lichtfarbe 830  
 Farbtemperatur 3000K  
 Lampenanzahl 8  
 Lampe LED  
 Sockel  
 Lebensdauer

### Maße und Gewichte:

Durchmesser D 460 mm  
 Höhe H 120 mm  
 Deckenstärke  
 Gewicht 2,07 kg

### Lichttechnik:

UGR 18,4  
 Ausstrahl-Winkel 114°  
 Bemessungs-Lichtstrom 2.150 lm  
 Farbwiedergabeindex 80



### Ersatzteile

**Ersatzdiffusoren**  
 08-311165.022 D 460, H 113