



Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 44**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 1021, B 55, H 87
 Lieferbare Farbe: weiß

Armatur Aluminium pulverbeschichtet. Endkappen Kunststoff. Diffusor aus Kunststoff opal. Mit Druckschalter. Mit Schutzkontakt-Steckdose. Steckdosenlast 16 A.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Bemessungs-Leistung 14 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Schutzklasse I
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 44**
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:

Lichtfarbe 840
 Farbtemperatur 4000K
 Lampenanzahl 1
 Lampe LED
 Sockel
 Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L 1.021 mm
 Breite B 55 mm
 Höhe H 87 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 1,4 kg

Lichttechnik:

UGR 21,5
 Ausstrahl-Winkel 180°/112°
 Bemessungs-Lichtstrom 1.450 lm
 Farbwiedergabeindex 80

