



# 451172.002



Serie: RT 44 Linienleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
Schutzart: **IP 44**  
Schutzklasse: I  
Lampe: LED  
Abmessungen: L 677, B 55, H 87  
Lieferbare Farbe: weiß

Armatur Aluminium pulverbeschichtet. Endkappen Kunststoff. Diffusor aus Kunststoff opal. Mit Schutzkontakt-Steckdose. Steckdosenlast 16 A.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
Bemessungs-Leistung 10 W  
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

## Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden  
Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)  
Schutzklasse I  
Sicherheitszeichen F-Zeichen  
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
Schutzart **IP 44**  
Länderkennzeichnung CE  
Energieeffizienzklasse LED A+  
Leuchtmittel  
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

## Lampe 1:

Lichtfarbe 830  
Farbtemperatur 3000K  
Lampenzahl 1  
Lampe LED  
Sockel  
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

## Maße und Gewichte:

Länge L 677 mm  
Breite B 55 mm  
Höhe H 87 mm  
Deckenstärke  
Gewicht 1 kg

## Lichttechnik:

UGR 21,2  
Ausstrahl-Winkel 180°/111°  
Bemessungs-Lichtstrom 900 lm  
Farbwiedergabeindex 80

