

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Thermostat – SK **3110.000**

Stand : 06.02.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Thermostat Schaltschrank-Innentemperaturregler – SK 3110.000

erstellt am: 06.02.2018 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung: Besonders zur Steuerung von Lüftern, Heizungen und Wärmetauschern, aber auch als Signalgeber für die Überwachung der Schaltschrank-Innentemperatur ist dieser Temperaturregler geeignet.

Nutzen: Zeit sparende Anschluss technik, d. h. Anschlussklemmleiste mit Schraubanschluss von außen.
Flexible Montage auf senkrechter oder waagerechter 35 mm Tragschiene nach EN 50 022 sowie Schnappbefestigung im Schrankprofil oder auf der Montageplatte mittels des beigelegten Adapters

Technische Daten: Bimetallregler als temperaturempfindliches Organ mit thermischer Rückführung
Kontaktbestückung: 1-poliger Umschaltkontakt (Wechsler) als Sprungschaltglied
Zulässige Kontaktbelastung: Kl. 5 – 3 (Heizen): AC 10 (4) A (induktive Last bei $\cos \varphi = 0,6$)/Kl. 5 – 4 (Kühlen): AC 5 (4) A (induktive Last bei $\cos \varphi = 0,6$)/DC = max. 30 W
Schaltdifferenz: ca. 1 K \pm 0,8 K

Farbe: RAL 7035

Produktmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung: 24 V - 230 V, 1~
24 V - 60 V (DC)

Abmessungen: Breite: 71 mm
Höhe: 71 mm
Tiefe: 33,5 mm

Temperaturbereich: Einstellbereich: +5°C...+60°C

Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	0,1 kg
EAN:	4028177036598
Zolltarifnummer:	90321020
ETIM 6.0:	EC002014
ETIM 5.0:	EC002014
eCl@ss 8.0/8.1:	27210707
eCl@ss 7.0/7.1:	27210707
eCl@ss 6.0/6.1:	27210707
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180792
Produktbeschreibung (lang):	SK Thermostat, Schaltschrank-Innentemperaturregler, 24-230 V, 1~, 24-60 V (DC), Farbe RAL 7035, BHT: 71 x 71 x 33,5 mm

Approbationen

Approbationen:	UL + C-UL VDE
Zertifikate:	EAC
Erklärungen:	Konformitätserklärung

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP