





LED-Einbauprofil BIRO40
Artikel-Nr. 77024083



LED-Einbauprofil BIRO40, schwarz, rechteckig. LED-Lichtkanal mit mikroprismatischer Abdeckung. Ausführung: LED, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 35,8W, Lichtstrom: 2.860lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät.

Artikel-Nr.	77024083
Preis	582,00 €
Stand:	09.07.2020 15:07

Art der Dimmung	DALI
Farbe	schwarz
Lichtfarbe	3000 K
Blendungsbewertung	UGR < 19
Systemeffizienz	80 lm/W
Länge	2278 mm
Einbaulänge	2268 mm
Werkstoff der Abdeckung	mikroprismatisch
Abstrahlwinkel	80 °
Breite	59 mm

Einbaubreite	45 mm
Einbautiefe	110 mm
Material	Aluminium / Acryl
Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar