


Zubehör

<p><b>E60028</b></p> <p>Ø 6 mm / Ø 10 mm</p> <p>Wendelkupplung mit Stellschraubenverbindung [SV]</p>	
<p>Maße [mm]</p>	<p>D: 25 A1: 6 A2: 10 L: 24 a: 7 S: M4</p>
<p>Versatzarten</p>	<p>max. Radialversatz: ± 0,3 mm max. Winkelversatz: ± 4,0 ° max. Axialversatz: ± 0,5 mm</p>
<p>Max. Drehzahl [1/min]</p>	<p>8000</p>
<p>Max. Drehmoment [Ncm]</p>	<p>100</p>
<p>Max. Anzugswert der Klemmschrauben [Ncm]</p>	<p>120</p>
<p>Drehfedersteife [Nm/rad]</p>	<p>20</p>
<p>Gehäusewerkstoffe</p>	<p>Aluminium</p>
<p>Bemerkungen</p>	<p>Die genannten Werte gelten für Kupplungen mit den oben aufgeführten Nabenbohrungen bei 23 °C Raumtemperatur. Die Werte für Radial-, Winkel- und Axialversatz sind Maximalwerte, die im Betriebsfall nicht gleichzeitig ihr Maximum erreichen dürfen.</p>