

312090.002.2.76



Serie: Flat Polymero® Kreis Slim Pendelleuchten

Montageart: Pendel
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 460, H 65
 Lieferbare Farbe: weiß

Deckenbaldachin und Halterung Metall lackiert. Mit Stahlseilabhangung, stufenlos hohenverstellbar. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss.
 DALI dimmbar (10-100%)

Elektrotechnik:

Betriebsgerat AC Strom, dimmbar DALI
 Bemessungs-Leistung 21 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 87
 Leuchten an Sicherung B16A 139
 Leuchten an Sicherung C10A 87
 Leuchten an Sicherung C16A 139

Prufungen:

Gluhdrahtprufung 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
 Schutzklasse I
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 40**
 Landerkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse A+
 eingebautes Leuchtmittel

Lampe 1:


Lichtfarbe 830
 Farbtemperatur 3000K
 Lampenanzahl 1
 Lampe LED tauschbar
 Sockel
 Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

Mae und Gewichte:

Durchmesser D 460 mm
 Hohe H 65 mm
 Pendellange LP 200-1300 mm
 Deckenstarke
 Gewicht 4,56 kg

Lichttechnik:

UGR 18,9
 Ausstrahl-Winkel 118°
 Bemessungs-Lichtstrom 2.000 lm
 Farbwiedergabeindex 83



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren
 08-312086.012 D 460, H 68