

# VdS Aufputz-Überfalltaster

Art.-Nr. AZ6500

Seite 1 von 1



- Unkomplizierte Aufputzmontage
- Unauffällige und diskrete Alarmierung
- VdS-Klasse C zertifiziert

Mit dem Überfalltaster lösen Sie zuverlässig einen Überfallalarm aus, wenn Sie Hilfe benötigen. Den Überfalltaster können Sie als Stand-Alone Gerät einsetzen, oder in die Einbruchmeldeanlage integrieren. Der Taster ist sabotageüberwacht. Für den Überfall- und den Sabotagealarm steht Ihnen ein NO- oder ein NC Kontakt zur Verfügung. Der Überfalltaster ist VSÖ und VdS C zertifiziert.

## Technische Daten:

Abmessungen	(BxHxT) 85x85x47 mm
Anschlüsse	1 x NO/NC Alarmkontakt; 1 x NO/NC Sabotagekontakt
Breite	85 mm
Gehäusematerial	ABS
Höhe	85 mm
Länge	47 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Montageort	Auf- oder Unterputzmontage

Nettogewicht	0.18 kg
Sabotageüberwachung	Ja
Schaltausgänge	Max. 3 A/75 V
Schaltleistung	Max. 225 W
Schutzart IP	32
Zertifizierungen	VdS C, VSÖ