



751142.002.1.76



Serie: Triade LED Anbaustrahler

Montageart: Stromschiene an Decke
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 1160, B 89, H 178
 Lieferbare Farbe: verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. 90° vertikal schwenkbar. Passive Kühlung. Abdeckscheibe Kunststoff (Polycarbonat) opal. LED-Modul und LED-Konverter eingebaut. Mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschiene 230 V.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI
 Bemessungs-Leistung 60 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 17
 Leuchten an Sicherung B16A 28

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
 Schutzklasse I
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart IP 20
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:

Lichtfarbe 840
 Farbtemperatur 4000K
 Lampenanzahl 1
 Lampe LED
 Sockel
 Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L 1.160 mm
 Breite B 89 mm
 Höhe H 178 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 2,94 kg

Lichttechnik:

UGR 25,7
 Ausstrahl-Winkel 87°/99°
 Bemessungs-Lichtstrom 5.400 lm
 Farbwiedergabeindex 80

