

Bewegungsmelder

## IS 300 Weiß

EAN 4007841602215



### Funktionsbeschreibung

Minimale Maße. Maximale Erfassung. Je unübersichtlicher Gebäudeecken, je verwinkelter Flure und Gänge, desto mehr ist der Eckspezialist IS 300 das Maß der Dinge. Die 3 Pyro-Sensoren ergänzen ihre Erfassungswinkel zu insgesamt 300°. Damit kann der Kleine buchstäblich um Ecken sehen. Ein starkes Stück ist er auch in punkto Schaltleistung. Mit 2.000 Watt können Sie Lichtanlagen mit mehreren Leuchten rund ums Gebäude zuverlässig automatisieren. Mit der Funkvariante IS-FS 300 geht das auch „wireless“ und batteriebetrieben. Sensor auf den Eckwandhalter schrauben. Fertig!

### Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)	85,0 x 60,0 x 95 mm
Ausführung	Bewegungsmelder
Sensortyp	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	300 °
optimale Montagehöhe	2 m
Netzanschluss	230 V, 50 / 60 Hz
max. Schaltleistung	2000 W
Schwenkbereich Sensor (Horizontal)	0 - 80 °
Ansprechhelligkeit	2,0 - 2000 lx
Dämmerungseinstellung TEACH	Nein
Zeiteinstellung	10 s - 15 min
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Unterkriechschutz	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Tierschneise	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Fernbedienbar	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Montageart	Aufputz
Farbe	Weiß

<http://www.steinell-professional.de/de/sensoren/bewegungsmelder/is-300-weiss.html>