


Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 257, H 63
 Lieferbare Farbe: weiß

Zylinderförmiges Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet. Abdeckung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Abdeckung Kunststoff opal matt. LED-Konverter im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	18 W
Spannung	200 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	22
Leuchten an Sicherung B16A	36
Leuchten an Sicherung C10A	22
Leuchten an Sicherung C16A	36



Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Schutzklasse	II
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 40
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:


Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	257 mm
Höhe H	63 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,82 kg

Lichttechnik:

UGR	26
Ausstrahl-Winkel	110°
Bemessungs-Lichtstrom	1.650 lm
Farbwiedergabeindex	80



901497.002

Serie: Toledo Flat Round Anbau-Downlights



Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: II
Lampe: LED
Abmessungen: D 257, H 63
Lieferbare Farbe: weiß

Zylinderförmiges Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet.
Abdeckung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA).
Abdeckung Kunststoff opal matt. LED-Konverter im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Montagering für Stoffschirme

982388.002	Montagering für Stoffschirme	für Anbau+Pendel Toledo Flat Round D 257 zur Montage des Stoffschirms Toledo Flatliner 307 leuchtenweiß
------------	------------------------------	---