


311974.002.2

Serie: Flat Polymero® Pendelleuchten

Montageart: Pendel
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 360, H 100
 Lieferbare Farbe: weiß



Deckenbaldachin und Halterung Metall lackiert. Mit Stahlseilabhangung, stufenlos hohenverstellbar. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss.

Phasen-/abschnittsdimmbar (10-100%)

Elektrotechnik:

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Betriebsgerat | Betriebsgerat nicht notwendig |
| Bemessungs-Leistung | 21 W |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 84 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 135 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 84 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 135 |

Prufungen:

| | |
|---|------------------------------|
| Gluhdrahtprufung | 850°C - 30 Sekunden |
| Schlagschutz | IK10 (Schlagschutz 20 Joule) |
| Schutzklasse | I |
| Sicherheitszeichen | F-Zeichen |
| Sonstige Zeichen | WEEE-Zeichen |
| Schutzart | IP 40 |
| Landerkennzeichnung | CE |
| Energieeffizienzklasse LED | A+ |
| Leuchtmittel | |
| Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel | A+ |

Lampe 1:


| | |
|----------------|-------------------|
| Lichtfarbe | 840 |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Lampenanzahl | 1 |
| Lampe | LED tauschbar |
| Socket | |
| Lebensdauer | 50000 h (L70/B10) |

Mae und Gewichte:

| | |
|-----------------|-------------|
| Durchmesser D | 360 mm |
| Hohe H | 100 mm |
| Pendellange LP | 200-1300 mm |
| Deckenstarke | |
| Gewicht | 3,42 kg |

Lichttechnik:

| | |
|-----------------------|----------|
| UGR | 19,6 |
| Ausstrahl-Winkel | 116° |
| Bemessungs-Lichtstrom | 2.000 lm |
| Farbwiedergabeindex | 83 |



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311161.022 D 360, H 88