

Übergangsstücke

Reducers + Adaptors

Material: PA, glasfaserverstärkt
 Farbe: schwarz
 O-Ring: EPDM
 Einsatztemperatur: -20 °C bis 65 °C
 Schutzart: IP 68

Material: PA (nylon), glass fibre-reinforced
 Colour: black
 O-ring: EPDM
 Temperature range: -20 °C to 65 °C
 Protection type: IP 68


573.12 **573.23**
573.13 **573.31**
573.21 **573.32**

Zertifikate: IST 16 ATEX 101336 X
 IECEx IST 16.0011 X

Certificates: IST 16 ATEX 101336 X
 IECEx IST 16.0011 X

Weitere internationale Zulassungen vorhanden

Further international approvals available



| Gewinde Thread | | | | | | Gewinde Thread | | | | | |
|----------------|--------|------|-------|------|-------------|----------------|----------|------|-------|------|-------------|
| AG | IG | Ø mm | d1 mm | Form | HUGRO No. | AG | IG | Ø mm | d1 mm | Form | HUGRO No. |
| M Pg | | | | | | Pg M | | | | | |
| 16 x 1,5 | 9 | 27,5 | 8 | 2 | 573.1709.21 | 9 | 16 x 1,5 | 25 | 8 | 2 | 573.0917.12 |
| 16 x 1,5 | 11 | 27,5 | 8 | 2 | 573.1711.21 | 11 | 16 x 1,5 | 27,5 | 11 | 2 | 573.1117.12 |
| 16 x 1,5 | 13,5 | 27,5 | 8 | 2 | 573.1713.21 | 11 | 20 x 1,5 | 27,5 | 11 | 2 | 573.1120.12 |
| 20 x 1,5 | 11 | 27,5 | 12,5 | 2 | 573.2011.21 | 13,5 | 16 x 1,5 | 25 | - | 1 | 573.1317.12 |
| 20 x 1,5 | 13,5 | 27,5 | 12,5 | 2 | 573.2013.21 | 13,5 | 20 x 1,5 | 27,5 | 12,9 | 2 | 573.1320.12 |
| 20 x 1,5 | 16 | 35 | 12,5 | 2 | 573.2016.21 | 13,5 | 25 x 1,5 | 35,5 | 12,9 | 2 | 573.1325.12 |
| 25 x 1,5 | 13,5 | 30 | - | 1 | 573.2513.21 | 16 | 20 x 1,5 | 27,5 | 15 | 2 | 573.1620.12 |
| 25 x 1,5 | 16 | 35,5 | 17,5 | 2 | 573.2516.21 | 16 | 25 x 1,5 | 35,5 | 15 | 2 | 573.1625.12 |
| 25 x 1,5 | 21 | 35,5 | 17,5 | 2 | 573.2521.21 | 21 | 25 x 1,5 | 35,5 | 20,8 | 2 | 573.2125.12 |
| 32 x 1,5 | 21 | 41 | 24,5 | 2 | 573.3221.21 | 21 | 32 x 1,5 | 41 | 20,8 | 2 | 573.2132.12 |
| 32 x 1,5 | 29 | 50 | 24,5 | 2 | 573.3229.21 | 29 | 32 x 1,5 | 43 | - | 1 | 573.2932.12 |
| 40 x 1,5 | 29 | 50 | 32,5 | 2 | 573.4029.21 | 29 | 40 x 1,5 | 50 | 29,5 | 2 | 573.2940.12 |
| 40 x 1,5 | 36 | 60 | 32,5 | 2 | 573.4036.21 | 36 | 40 x 1,5 | 56 | - | 1 | 573.3640.12 |
| 50 x 1,5 | 36 | 60 | 42,5 | 2 | 573.5036.21 | 36 | 50 x 1,5 | 60 | 39,5 | 2 | 573.3650.12 |
| 50 x 1,5 | 42 | 70 | 42,5 | 2 | 573.5042.21 | 42 | 50 x 1,5 | 60 | 46,5 | 2 | 573.4250.12 |
| 63 x 1,5 | 42 | 70 | - | 1 | 573.6342.21 | 42 | 63 x 1,5 | 80 | 46,5 | 2 | 573.4263.12 |
| 63 x 1,5 | 48 | 70 | 55 | 2 | 573.6348.21 | 48 | 50 x 1,5 | 65 | - | 1 | 573.4850.12 |
| 75 x 1,5 | 42 | 81 | - | 1 | 573.7442.21 | 48 | 63 x 1,5 | 80 | 51,8 | 2 | 573.4863.12 |
| 75 x 1,5 | 48 | 81 | - | 1 | 573.7448.21 | 48 | 75 x 1,5 | 90 | 51,8 | 2 | 573.4874.12 |
| M NPT | | | | | | NPT M | | | | | |
| 16 x 1,5 | 1/2" | 27,5 | 8 | 2 | 573.1719.23 | 1/2" | 20 x 1,5 | 27,5 | 12 | 2 | 573.1920.32 |
| 20 x 1,5 | 1/2" | 27,5 | 12,5 | 2 | 573.2019.23 | 1/2" | 25 x 1,5 | 35,5 | 12 | 2 | 573.1925.32 |
| 20 x 1,5 | 3/4" | 35,5 | 12,5 | 2 | 573.2035.23 | 3/4" | 20 x 1,5 | 33 | - | 1 | 573.3520.32 |
| 25 x 1,5 | 3/4" | 35,5 | 17,5 | 2 | 573.2535.23 | 3/4" | 25 x 1,5 | 35,5 | 17 | 2 | 573.3525.32 |
| 25 x 1,5 | 1" | 41 | 17,5 | 2 | 573.2575.23 | 1" | 25 x 1,5 | 43 | - | 1 | 573.7525.32 |
| 32 x 1,5 | 1" | 41 | 24,5 | 2 | 573.3275.23 | 1" | 32 x 1,5 | 43 | 23 | 2 | 573.7532.32 |
| 32 x 1,5 | 1 1/4" | 55 | 24,5 | 2 | 573.3276.23 | 1 1/4" | 40 x 1,5 | 50 | 32 | 2 | 573.7640.32 |
| 40 x 1,5 | 1 1/4" | 55 | 32,5 | 2 | 573.4076.23 | 1 1/4" | 50 x 1,5 | 60 | 32 | 2 | 573.7650.32 |
| 40 x 1,5 | 1 1/2" | 60 | 32,5 | 2 | 573.4077.23 | 1 1/2" | 50 x 1,5 | 60 | 38 | 2 | 573.7750.32 |
| 50 x 1,5 | 1 1/2" | 60 | 42,5 | 2 | 573.5077.23 | 1 1/2" | 63 x 1,5 | 80 | 38 | 2 | 573.7763.32 |
| 50 x 1,5 | 2" | 70 | 42,5 | 2 | 573.5078.23 | 2" | 50 x 1,5 | 70 | - | 1 | 573.7850.32 |
| 63 x 1,5 | 2" | 70 | 55 | 2 | 573.6378.23 | 2" | 63 x 1,5 | 80 | 50 | 2 | 573.7863.32 |
| 75 x 1,5 | 2 1/2" | 80 | 66 | 2 | 573.7479.23 | 2 1/2" | 75 x 1,5 | 90 | 64 | 2 | 573.7974.32 |
| Pg NPT | | | | | | NPT Pg | | | | | |
| 9 | 1/2" | 27,5 | 8 | 2 | 573.0919.13 | 1/2" | 9 | 27,5 | - | 1 | 573.1909.31 |
| 11 | 1/2" | 27,5 | 11 | 2 | 573.1119.13 | 1/2" | 11 | 27,5 | 12 | 2 | 573.1911.31 |
| 13,5 | 1/2" | 27,5 | 12,9 | 2 | 573.1319.13 | 1/2" | 13,5 | 27,5 | 12 | 2 | 573.1913.31 |
| 16 | 1/2" | 27,5 | 15 | 2 | 573.1619.13 | 1/2" | 16 | 35,5 | 12 | 2 | 573.1916.31 |
| 16 | 3/4" | 35,5 | 15 | 2 | 573.1635.13 | 3/4" | 11 | 33 | - | 1 | 573.3511.31 |
| 21 | 3/4" | 35,5 | 20,8 | 2 | 573.2135.13 | 3/4" | 13,5 | 33 | - | 1 | 573.3513.31 |
| 21 | 1" | 41 | 20,8 | 2 | 573.2175.13 | 3/4" | 16 | 35,5 | 17 | 2 | 573.3516.31 |
| 29 | 1" | 43 | - | 1 | 573.2975.13 | 3/4" | 21 | 43 | 17 | 2 | 573.3521.31 |
| 29 | 1 1/4" | 50 | 29,5 | 2 | 573.2976.13 | 1" | 21 | 50 | 23 | 2 | 573.7521.31 |
| 36 | 1 1/4" | 56 | - | 1 | 573.3676.13 | 1" | 29 | 50 | 23 | 2 | 575.7529.31 |
| 36 | 1 1/2" | 60 | 39,5 | 2 | 573.3677.13 | 1 1/4" | 29 | 50 | 32 | 2 | 575.7629.31 |
| 42 | 1 1/2" | 60 | 46,5 | 2 | 573.4277.13 | 1 1/4" | 36 | 60 | 32 | 2 | 573.7636.31 |
| 42 | 2" | 70 | 46,5 | 2 | 573.4278.13 | 1 1/2" | 36 | 60 | 38 | 2 | 573.7736.31 |
| 48 | 1 1/2" | 65 | - | 1 | 573.4877.13 | 1 1/2" | 42 | 70 | 38 | 2 | 573.7742.31 |
| 48 | 2" | 70 | 51,8 | 2 | 573.4878.13 | 2" | 48 | 70 | 50 | 2 | 573.7848.31 |
| 48 | 2 1/2" | 80 | 51,8 | 2 | 573.4879.13 | 2 1/2" | 48 | 80 | 64 | 2 | 573.7948.31 |



Form 1



Form 2

Weitere Größen (Kombinationen) und andere Gewinde auf Anfrage

Further sizes (combinations) and other threads on request