



672203.009.1.07



Serie: Planox Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel, Wandanbau
 Schutzart: **IP 66**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 1278, B 96, H 100
 Lieferbare Farbe: grau

Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Vorbereitet für zwei bauseitige Seil- oder Kettenabhängungen. Mit innenliegende Halterung aus Stahlblech weiß lackiert. Betriebsgerät eingebaut. Refraktor Kunststoff (Polycarbonat) opal innenprismatisch. Befestigung des Refraktors durch Halteclips aus Edelstahl. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Betriebsgerät | Konverter |
| Bemessungs-Leistung | 44 W |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 6 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 11 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 10 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 18 |

Prüfungen:

| | |
|---|-----------------------------|
| Glühdrahtprüfung | 850°C - 30 Sekunden |
| Schlagschutz | IK08 (Schlagschutz 5 Joule) |
| Sicherheitszeichen | D-Zeichen, F-Zeichen |
| Sonstige Zeichen | WEEE-Zeichen |
| Schutzart | IP 66 |
| Schutzklasse | I |
| Länderkennzeichnung | CE |
| Energieeffizienzklasse LED | A++ |
| Leuchtmittel | |
| Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel | A++ |

Lampe 1:


| | |
|----------------|-------|
| Sockel | |
| Lichtfarbe | 840 |
| Lampenzahl | 1 |
| Lampe | LED |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Lebensdauer | |

Maße und Gewichte:

| | |
|---------------|----------|
| Länge L | 1.278 mm |
| Breite B | 96 mm |
| Höhe H | 100 mm |
| Einbauöffnung | |
| Deckenstärke | |
| Gewicht | 3,16 kg |

Lichttechnik:

| | |
|-----------------------|----------|
| UGR | 24,1 |
| Ausstrahl-Winkel | 137°/92° |
| Bemessungs-Lichtstrom | 4.700 lm |
| Farbwiedergabeindex | 80 |



Sicherheitsbeleuchtung:

| | |
|--------------------|---|
| Montageart | Wandanbau, Deckenanbau |
| Ausführung Akku | NiMh |
| Betriebsart | Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung |
| Überwachung | DALI-Sibe |
| Sicherheitsleuchte | mit eingebauter Einzelbatterie |
| Nennbetriebsdauer | 3 h |

Ersatzdiffusoren

08-5351.012 L 1278, B 96, H 54