

# 311619.002.5.76



Serie: Flat Polymero® Kreis Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
 Schutzart: **IP 40**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: D 300, H 80  
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI  
 Bemessungs-Leistung 10 W  
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz  
 Leuchten an Sicherung B10A 31  
 Leuchten an Sicherung B16A 50  
 Leuchten an Sicherung C10A 52  
 Leuchten an Sicherung C16A 85

## Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)  
 Schutzklasse I  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Schutzart **IP 40**  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse LED A++  
 Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse A++  
 eingebautes Leuchtmittel

## Lampe 1:


Lichtfarbe 840  
 Farbtemperatur 4000K  
 Lampenanzahl 4  
 Lampe LED  
 Sockel  
 Lebensdauer

## Maße und Gewichte:

Durchmesser D 300 mm  
 Höhe H 80 mm  
 Deckenstärke  
 Gewicht 0,91 kg

## Lichttechnik:

UGR 18,3  
 Ausstrahl-Winkel 128°  
 Bemessungs-Lichtstrom 1.050 lm  
 Farbwiedergabeindex 80



## Ersatzteile

**Ersatzdiffusoren**  
 08-311616.002 D 300, H 75