



# 671941.004



Serie: Tenuo® Pendelleuchten

Montageart: Pendel  
Schutzart: **IP 40**  
Schutzklasse: I  
Lampe: LED  
Abmessungen: L 350, B 56, H 200  
Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert. Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik. Mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung zweiseitig. Betriebsgerät eingebaut. Pendelrohr d 6 mm Aluminium eloxiert. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.



reddot design award  
winner 2011



product  
design  
award  
2011



Designpreis  
Deutschland  
2012  
NOMINEE

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	6,1 W
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	24
Leuchten an Sicherung C10A	24
Leuchten an Sicherung C16A	39

## Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	<b>IP 40</b>
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

## Lampe 1:

Sockel	
Lichtfarbe	857
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Farbtemperatur	5700K
Lebensdauer	

## Maße und Gewichte:

Länge L	350 mm
Breite B	56 mm
Höhe H	200 mm
Einbauöffnung	
Pendellänge LP	500 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,88 kg

## Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel	
Farbwiedergabeindex	80

## Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart	Rohrpendel
Anzahl Seite mit Motiv	zweiseitig
Ausführung Akku	ohne Akku
Erkennungsweite	30 m
Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung

## Sicherheitsbeleuchtung:

Überwachung	Standard
Sicherheitsleuchte	für zentrale Versorgung