



672189.002.07



Serie: Minisign Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 230, B 103, H 76
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Abdeckung Kunststoff opal. Foliensatz mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG
Bemessungs-Leistung 4,8 W
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Schutzart **IP 40**
Schutzklasse I
Länderkennzeichnung CE
Energieeffizienzklasse A++
eingebautes Leuchtmittel

Lampe 1:

Sockel
Lichtfarbe 765
Lampenzahl 2
Lampe LED
Farbtemperatur 6500K
Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 230 mm
Breite B 103 mm
Höhe H 76 mm
Einbauöffnung
Deckenstärke
Gewicht 730

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel
Farbwiedergabeindex 70

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Deckenanbau, Wandanbau
Anzahl Seite mit Motiv einseitig
Ausführung Akku NiMh
Erkennungsweite 14 m
Betriebsart Dauerschaltung/
Bereitschaftsschaltung
Überwachung DALI-Sibe
Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
Nennbetriebsdauer 8 h

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-64100 L 230, B 75, H 75