



672199.009.3.89



Serie: Planox Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel, Wandanbau
 Schutzart: **IP 66**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 1278, B 96, H 100
 Lieferbare Farbe: grau

Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Vorbereitet für zwei bauseitige Seil- oder Kettenabhängungen. Mit innenliegende Halterung aus Stahlblech weiß lackiert. Betriebsgerät eingebaut. Refraktor Kunststoff (Polycarbonat) opal innenprismatisch. Befestigung des Refraktors durch Halteclips aus Edelstahl. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Bemessungs-Leistung 42 W
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
 Sicherheitszeichen D-Zeichen, F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 66**
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Lampe 1:


Sockel
 Lichtfarbe 850
 Lampenanzahl 1
 Lampe LED
 Farbtemperatur 5000 K
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 1.278 mm
 Breite B 96 mm
 Höhe H 100 mm
 Einbauöffnung
 Deckenstärke
 Gewicht 2,1 kg

Lichttechnik:

UGR 24,1
 Ausstrahl-Winkel 136°/92°
 Bemessungs-Lichtstrom 5.150 lm
 Farbwiedergabeindex 80



Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Wandanbau, Deckenanbau
 Ausführung Akku ohne Akku
 Betriebsart Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung
 Überwachung AC-Control
 Sicherheitsleuchte für zentrale Versorgung
Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-5351.012 L 1278, B 96, H 54