



41111.002.1



Serie: ISO-Stableuchten für Linienlampen Stableuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: II
 Lampe: 1 x L-DE 35 W
 Abmessungen: L 300, B 35, H 58
 Lieferbare Farbe: leuchtenweiß

Halterung Kunststoff. Mit Druckschalter. Spannungsfreischaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Betriebsgerät nicht notwendig
 Spannung - 250 / 0 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
 Schutzklasse II
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 40**
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse B, E
 konventionelles Leuchtmittel A+
 Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel

Lampe 1:


Lichtfarbe
 Lampenanzahl 1
 Lampe L-DE
 Leistung 35 W
 Sockel S14s
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 300 mm
 Breite B 35 mm
 Höhe H 58 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 116

Lichttechnik:

UGR 21,1
 Ausstrahl-Winkel 180°/111°
 Leuchtenbetriebswirkungsgrad 81,3 %



Zubehör

LED Linienlampe

zweiseitig gesockelt S14s

10-2331 LED Linienlampe LED L-DE, 300 lm, 5 W, 2700K, A+