



# 311998.000



Serie: Sidelite® Round Pendelleuchten

Montageart: Pendel  
Schutzart: **IP 40**  
Schutzklasse: I  
Lampe: LED  
Abmessungen: D 348, H 15  
Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

Deckenbaldachin (D 263 mm, H 40 mm) Aluminium eloxiert.  
Mit 3-Punkt-Stahlseilabhangung, stufenlos höhenverstellbar.  
Abdeckung Aluminium lackiert. Rahmen Aluminium eloxiert. Diffusor aus Kunststoff (PMMA) opal / mikroprismatisch. Betriebsgerät eingebaut. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	19 W
Spannung	230 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	12
Leuchten an Sicherung B16A	20

### Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	<b>IP 40</b>
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

### Lampe 1:

Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

### Maße und Gewichte:

Durchmesser D	348 mm
Höhe H	15 mm
Pendellänge LP	500-1200 mm
Deckenstärke	
Gewicht	3,02 kg

### Lichttechnik:

UGR	20,8
Ausstrahl-Winkel	96°
Bemessungs-Lichtstrom	1.800 lm
Farbwiedergabeindex	80

