



Dreidornzangen für Schläuche und Tüllen

NA


Mit den Dreidornzangen NA werden Tüllen jeder Art aufgeweitet und montiert.

Hauptmerkmale


- Für eine einfache und schnelle Montage von Tüllen auf Kabeln und Leitungen
- Tülle einfach auf die Dorne schieben
- Zange zusammendrücken und über das Kabel ziehen
- Zange schließen, die Tülle ist platziert
- Für eine einfache und sichere Anwendung empfehlen wir die Verwendung von Hellerine als Montagehilfe (s. Kapitel 2.3)




Schnelle, sichere Verarbeitung mit der Dreidornzange NA.




Ersatzdorne für NA0/1




Ersatzdorne für NA1K/3



Ersatzdorne für NA4/5



Ersatzdorne für NA8/10



Dreidornzange; $D = \text{max. Anwendungsdurchmesser}$

TYP	Bezeichnung	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Ø D max.	Max. Tüllenlänge	Art.-Nr.
NA/01	NA0/1	1,3	1,8	10,5	28	621-10001
NA1K/3	NA1K/3	2,5	5,0	11,0	28	621-10103
NA4/5	NA4/5	7,5	10,0	15,5	50	621-10405
NA8/10	NA8/10	12,0	17,0	25,5	60	621-10810
NA/01 PRONG	Ersatzdorne (Set) für NA0/1	1,3	1,8	-	28	621-60001
NA1K/3 PRONG	Ersatzdorne (Set) für NA1K/3	2,5	5,0	-	28	621-60103
NA4/5 PRONG	Ersatzdorne (Set) für NA4/5	7,5	10,0	-	50	621-60405
NA8/10 PRONG	Ersatzdorne (Set) für NA8/10	12,0	17,0	-	60	621-60810

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.