



HOUND/2/3-MAG-LED

IP 65



Einsatz: Einbauleuchten HOUND/2/3-MAG-LED mit hoch Schutzart IP65 werden eingesetzt zur Beleuchtung von Bereiche mit hohen Anforderungen, wie z.B. Krankenhäuser, Labor, Operationssälen, in Produktionshallen der pharmazeutischen Industrie und Lebensmittelindustrie, in der mikroelektronischen Fertigung, EDV-Anlagenräumen usw.

Betriebsgerät: EP - elektronisches Vorschaltgerät 220-240 V/50-60 Hz AC, 176-280V DC

Gehäuse: weißes Stahlblech (RAL 9003)

Abdeckung: gehärtetes Sicherheitsglas (Matt)

Montageart: Direktmontage in die Decke MODUL 600/625 oder in Gipskarton Decke mittels Satz für Einbau in Gipskarton, minimal Montagehöhe 200 mm

Anschluss: Schraubenlose Klemmplatte, max. Klemmbereich 2,5 mm², Leuchte ist für durchlaufende Montage vorbereitet

LED-Lebensdauer (kalkuliert): L80B10 ta30 – 70 000h
L70B10 ta30 – 100 000h

An Anfrage: Em – Notstromquelle mit Operationzeit 1 oder 3 Stunden für Notbeleuchten (nicht Dauerbeleuchtung)


MULTI – Notstromquelle mit Operationzeit 1 oder 3 Stunden für Notbeleuchten (Dauerbeleuchtung)

DIM – elektronisches Vorschaltgerät mit digitaler Dimmsteuerung (DSI, DALI)


RAL – andere Farbausführung möglich

NANO – Schutzmantel mit NANO - Schicht (hydrophober, oleophoben, antibakterieller Schutz)

Bezeichnung: HOUND-MAG – MODUL 600, HOUND2-MAG – MODUL 625, HOUND3-MAG - Gipskarton



HOUND-MAG-LED-4K, IP 65



Art-Nr.	Bezeichnung	T _{tot} (lx)	(lm)*	(W)**	Abt.C (mm)
059750	HOUND-MAG-LED-SQ-OP-5100-4K	4000	3621	34	597 x 597 x 100
059751	HOUND-MAG-LED-SQ-OP-6100-4K	4000	4331	42	597 x 597 x 100
059752	HOUND-MAG-LED-SQ-OP-7100-4K	4000	5041	50	597 x 597 x 100
059753	HOUND-MAG-LED-OP-5100-4K	4000	3621	34	1197 x 297 x 100
059754	HOUND-MAG-LED-OP-6100-4K	4000	4331	42	1197 x 297 x 100
059755	HOUND-MAG-LED-OP-7100-4K	4000	5041	50	1197 x 297 x 100
059756	HOUND-MAG-LED-OP-7600-4K	4000	5396	52	1495 x 297 x 100
059757	HOUND-MAG-LED-OP-8850-4K	4000	6283	62	1495 x 297 x 100

Art-Nr.	Bezeichnung	T _{tot} (lx)	(lm)*	(W)**	Abt.C (mm)
059758	HOUND2-MAG-LED-SQ-OP-5100-4K	4000	3621	34	620 x 620 x 100
059759	HOUND2-MAG-LED-SQ-OP-6100-4K	4000	4331	42	620 x 620 x 100
059760	HOUND2-MAG-LED-SQ-OP-7100-4K	4000	5041	50	620 x 620 x 100
059761	HOUND2-MAG-LED-OP-5100-4K	4000	3621	34	1247 x 307 x 100
059762	HOUND2-MAG-LED-OP-6100-4K	4000	4331	42	1247 x 307 x 100
059763	HOUND2-MAG-LED-OP-7100-4K	4000	5041	50	1247 x 307 x 100
059765	HOUND2-MAG-LED-OP-7600-4K	4000	5396	52	1547 x 307 x 100
059766	HOUND2-MAG-LED-OP-8850-4K	4000	6283	62	1547 x 307 x 100

Art-Nr.	Bezeichnung	T _{tot} (lx)	(lm)*	(W)**	Abt.C (mm)
059767	HOUND3-MAG-LED-SQ-OP-5100-4K	4000	3621	34	620 x 620 x 100
059768	HOUND3-MAG-LED-SQ-OP-6100-4K	4000	4331	42	620 x 620 x 100
059769	HOUND3-MAG-LED-SQ-OP-7100-4K	4000	5041	50	620 x 620 x 100
059770	HOUND3-MAG-LED-OP-5100-4K	4000	3621	34	1247 x 307 x 100
059771	HOUND3-MAG-LED-OP-6100-4K	4000	4331	42	1247 x 307 x 100
059772	HOUND3-MAG-LED-OP-7100-4K	4000	5041	50	1247 x 307 x 100
059773	HOUND3-MAG-LED-OP-7600-4K	4000	5396	52	1500 x 305 x 100
059774	HOUND3-MAG-LED-OP-8850-4K	4000	6283	62	1500 x 305 x 100

- Spezialausrüstung

002021 Saugnapf HOUND-MAG

051143 Set für Einbaumontage in Gipskarton HOOVER3/HOUND3-LED

051199 Set für Einbaumontage in Gipskarton HOOVER3/HOUND3-LED-SQ

(lm)* - Lichtstrom, (W)** - Leistung der Leuchten