

611940.0031.1

Serie: Gonia® Mastaufsatzleuchten


Montageart: Mast
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 500, H 525
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Leuchtenkörper aus Aluminium. Arm Aluminium-Guss mit integrierter Leitungsführung und Gewinde-Einsätzen aus Edelstahl pulverbeschichtet. Geeignet für Maste mit Zopf D 76 mm. Schrauben aus Edelstahl. Lichteinsatz Aluminium pulverbeschichtet mit Verglasung aus Sicherheitsglas (ESG). Schnelle Austauschwartung durch Twist-Lock und Steckverbinder. Refraktroptik mit Multichip-LED. Lichtverteilung wahlweise optimiert für M-Klassen, P- und C-Klassen oder Flächenbeleuchtung. Mit Anschlussleitung 2x 1,0 mm². Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Zopfreduzierung

982436.000	Zopfreduzierung	Reduzierset für Montage der Ø 76 mm Aufnahme auf Ø 60 mm Mastzopf, mit 6 Austausch-Gewindestiften. Edelstahl, unlackiert. edelstahl
------------	-----------------	---



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	24 W
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	7
Leuchten an Sicherung B16A	12

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	27 °C
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Lampenanzahl	1
Sockel	
Lichtfarbe	740
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	50500 h (L80 B10)
Lampe	LED

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	500 mm
Höhe H	525 mm
Gewicht	9,27 kg

Lichttechnik:

UGR	29,1
Ausstrahl-Winkel	
Bemessungs-Lichtstrom	2.100 lm
Farbwiedergabeindex	70

