



07650/II/35-7LV-2,5 Flex370

TOC: 6041300



Ausschreibungstext

Universal-Tragprofil für E-LineT5N/LED Schnellmontage-Lichtbandsystem. Tragprofile vom Typ Flex 370 eignen sich nicht zur Verwendung mit E-Line LED-Geräteträgern mit Zusatzfunktion Notlicht (...EB3, ...UR). Eine Kombination mit 3-Phasen-Stromschienenmodulen (7650(M) AD...) ist nicht möglich. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzeladern, werksseitig komplett ausgeführt, Leitungsquerschnitt 2,5 mm². Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. 2-längige Ausführung für 2 Geräteträger 1175 mm /1475, Maße (L x B) 2950 mm x 63 mm, Höhe des Tragprofils 41 mm. Tragprofil mit Flex 370 Ausstattung zur Kombination mit Geräteträgern unterschiedlicher Modul-Länge innerhalb einer Lichtbandanwendung. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Mit je einem 7-poligen Trennsteckeroberteil pro Längeneinheit zur elektrischen Schnellverbindung der Geräteträger. Gewicht 3,8 kg.

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Polzahl	7LV
Schutzart	IP20
Schutzart Raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	2.950 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41 mm
Gewicht	3,8 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
2342000	E01 Deckenbefestigungsplatte
2194700	07690E-R
2194800	07690E-R-PC Endkaschierung
2928300	A01PX Pendelaufhängung
2343400	E04 Gliederkette glzvz (20m)
2343300	E03SX vp/2
2343700	E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber
2343800	E07 Seilzubehör (12St)
2928400	A03S Knotenpunkt m Seilaufhängung
2928500	A03P Knotenpunkt m Pendelaufhängung
2230700	A01SX/1500
2230100	A01KX/1500
2229600	A01DSX/1500
2342800	E03KX
2343200	E03SX
2343600	E05N Spansschloss m Karabiner

07650/II/35-7LV-2,5 Flex370

TOC: 6041300



2195300	07690LHI Leitungshalter (10St)
2321200	D01X
2195200	07690LHA Leitungshalter
2152600	05000ZR/2m Zuleitungsrohr
2152500	05000ZR Zuleitungsrohr
2195100	07690KA/7LV Knotenpunktadapter
2188600	07680E-R
5922900	07650B/35 PC Blindabdeckung
5922800	07650B/35 Blindabdeckung
6367700	07650B/35 Blindabdeckung IP50
6188900	E03SKX
4667200	07690KA/7LV Knotenpunktadapter-2,5
7096600	07650B/35 Metall Blindabdeckung
6822100	07690VS 2,5² L100
6822200	07690/1LV 2,5² L300
6822300	07690VS