

312133.004.76



Serie: Flat Slim Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 300, H 63
 Lieferbare Farbe: silber metallic

Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss. Abdeckung Glas opal seidenmatt.
 DALI dimmbar (10-100%)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät AC Strom, dimmbar DALI
 Bemessungs-Leistung 21 W
 Spannung 220 - 230 V / 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 77
 Leuchten an Sicherung B16A 124
 Leuchten an Sicherung C10A 77
 Leuchten an Sicherung C16A 124

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Schutzklasse I
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Schutzart **IP 65**
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel eingebautes Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse A+

Lampe 1:


Lichtfarbe 830
 Farbtemperatur 3000K
 Lampenanzahl 1
 Lampe LED tauschbar
 Sockel
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 300 mm
 Höhe H 63 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 2,29 kg

Lichttechnik:

UGR 20,1
 Ausstrahl-Winkel 128°
 Bemessungs-Lichtstrom 1.500 lm
 Farbwiedergabeindex 83



Ersatzteile

Ersatz-LED-Modul für Serie Flat Slim

E90-6844.020 D 240, H 22 klar

Ersatzgläser

05-1970.002 D 300, H 51