

07640/II/5LV-2,5 Tp vp/4St

TOC: 6471400



Ausschreibungstext

Tragprofile in Lichtband-Ausführung für die individuelle Beleuchtung von Arbeitsplätzen, zur Beleuchtung von kleinen, baulich abgegrenzten Raumzonen. Basis einer modular konfigurierten C-Line-Schnellmontage-Lichtbandanwendung. Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzeladern, werksseitig komplett ausgeführt, Leitungsquerschnitt 2,5 mm². Mit 5-Leiter-Durchgangsverdrahtung. 2-längige Ausführung für 2 Geräteträger 3440 mm. Maße (L x B) 3440 mm x 63 mm, Höhe des Tragprofils 41 mm. Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. Mit 5-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Verpackungseinheit 4 Stück. Gewicht 4,7 kg.

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Polzahl	5LV
Schutzart	IP20
Schutzart Raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	3.440 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41 mm
Gewicht	4,7 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
2342000	E01 Deckenbefestigungsplatte
2194700	07690E-R
2194800	07690E-R-PC Endkaschierung
2928300	A01PX Pendelaufhängung
2343400	E04 Gliederkette glzvz (20m)
2343700	E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber
2343800	E07 Seilzubehör (12St)
2928400	A03S Knotenpunkt m Seilaufhängung
2231500	A03D Knotenpunkt f Deckenmontage
2230700	A01SX/1500
2230100	A01KX/1500
2229600	A01DSX/1500
2342800	E03KX
2343200	E03SX
2343600	E05N Spansschloss m Karabiner
2195300	07690LHI Leitungshalter (10St)
2321200	D01X
2195200	07690LHA Leitungshalter
2172600	05900AN Deckenanschlussdose
2152600	05000ZR/2m Zuleitungsrohr
2152500	05000ZR Zuleitungsrohr
2195900	07690SK Trennstecker m Schneidkl

07640/II/5LV-2,5 Tp vp/4St

TOC: 6471400



2197300	07690VV Verdrahtungsverbinder
2196700	07690TO
2195100	07690KA/7LV Knotenpunktadapter
4537900	A01M-PX Pendelaufhängung
6055800	A01DSXK ERS
6056000	A01DSXT ERS
6188900	E03SKX
6471900	07640B L1720 Blindabdeckung
6912100	07650 Flex Ans-Ltg 3pol
6912200	07650 Flex Ans-Ltg 5pol
4667200	07690KA/7LV Knotenpunktadapter-2,5
5919100	7650AD-35
6822100	07690VS 2,5² L100
6822200	07690/1LV 2,5² L300
6822300	07690VS