



672053.002



Serie: Turia[®] RZ Deckeneinbauleuchten

Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 145, B 61, H 83
 Lieferbare Farbe: weiß

Gehäuse Aluminium-Druckguss. Abdeckring Kunststoff.
 Displayscheibe Kunststoff hochtransparent. Mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung ein- / zweiseitig. Betriebsgerät und Akku im separatem Betriebsgerätegehäuse. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Betriebsgerätegehäuse. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Spannung 230 V / 50 - 60 Hz
 Bemessungs-Leistung 4,3 W

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart IP 20
 Schutzklasse II
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich
 konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
 Energieeffizienzklasse LED Kennzeichen nicht erforderlich
 Leuchtmittel

Lampe 1:

Sockel
 Lichtfarbe 765
 Lampenanzahl 1
 Lampe LED
 Farbtemperatur 6500K
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 145 mm
 Breite B 61 mm
 Höhe H 83 mm
 Einbauöffnung DA 54 mm
 Einbautiefe HE 185 mm
 Deckenstärke 1-35 mm
 Gewicht 636

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel
 Leuchtenbetriebswirkungsgrad 97 %
 Farbwiedergabeindex 73

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Deckeneinbau
 Ausführung Akku NiMh
 Erkennungsweite 14 m
 Betriebsart Dauerschaltung/
 Bereitschaftsschaltung
 Überwachung automatischer Selbsttest
 Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie

Sicherheitsbeleuchtung:

Nennbetriebsdauer 3 h