

721716.114.1




Serie: Lightstream® LED Midi Strahler

Montageart: Universale Montage
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 267, B 142, H 336
 Lieferbare Farbe: silber metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Aluminium pulverbeschichtet. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar, keramisch beschichtet. COB-LED mit Wechsel-Fassung. Reflektor Reinstaluminium silberfarben hochglanzeloxiert. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Mit Steck-Anschlussklemme 3x 2,5 mm². Geeignet für Kabeldurchmesser maximal d 13 mm. Zweite Kabeldurchführung für Netzweiterleitung als Zubehör.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C16A	85
Bemessungs-Leistung	37 W
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung C10A	52



Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
Prüfzeichen	ENEC, VDE
Sicherheitszeichen	D-Zeichen, F-Zeichen
Schutzart	IP 65
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:



Lichtfarbe	840
Lampenzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L	267 mm
Breite B	142 mm
Höhe H	336 mm
Gewicht	3,05 kg

Lichttechnik:

UGR	30,9
Ausstrahl-Winkel	98°
Bemessungs-Lichtstrom	4.250 lm
Farbwiedergabeindex	80



721716.114.1



Serie: Lightstream® LED Midi Strahler

Montageart: Universale Montage
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 267, B 142, H 336
 Lieferbare Farbe: silber metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Aluminium pulverbeschichtet. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar, keramisch beschichtet. COB-LED mit Wechsel-Fassung. Reflektor Reinstaluminium silberfarben hochglanzeloxiert. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Mit Steck-Anschlussklemme 3x 2,5 mm². Geeignet für Kabeldurchmesser maximal d 13 mm. Zweite Kabeldurchführung für Netzweiterleitung als Zubehör.

Zubehör

Adapter-Set für Mastaufsätze

982524.004	Adapter-Set für Mastaufsätze	Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°), silber metallic silber metallic
------------	------------------------------	--

Mastaufsätze

Mastaufsätze einfach

982047.000	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, unlackiert blank
982047.004	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, silber metallic silber metallic
982048.000	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, unlackiert blank
982048.004	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, silber metallic silber metallic

Mastaufsätze zweifach 180°

982049.000	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, unlackiert blank
982049.004	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, silber metallic silber metallic
982050.000	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, unlackiert blank
982050.004	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, silber metallic silber metallic

Mastschelle

982092.000	Mastschelle	für Mastdurchmesser 95 - 114 mm blank
982093.000	Mastschelle	für Mastdurchmesser 115 - 135 mm blank

Montagezubehör

982060.004	Montagezubehör	Kabeldurchführung M20x1,5 SW 24 silbergrau (RAL 7001)
------------	----------------	---

Wandausleger

982058.000	Wandausleger	Ausladung 500 mm, unlackiert edelstahl
982058.0031	Wandausleger	Ausladung 500 mm, anthrazit metallic anthrazit metallic
982086.000	Wandausleger	Ausladung 1000 mm, unlackiert edelstahl
982086.0031	Wandausleger	Ausladung 1000 mm, anthrazit metallic anthrazit metallic

Ersatzteile

Ersatz Konverter

981960.003

Ersatz-LED-Modul

982082.000.1

Ersatzscheiben

981934.004	L 255, B 240, H 13	silber metallic
------------	--------------------	-----------------