

Hartmetall-Zentrierbohrer 120 mm für CLIC II Lochsägen



Technische Daten

Griff : **Zylindrisch**
 Ø (mm) : **6.35**
 Gesamtlänge (mm) : **120**

Materialien

- ☑ Casbeton
- ☑ Hohlziegel
- ☑ Brique pleine

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung
 Zylinderschaft.

Verwendungsart
 1. Wird mit einem Inbusschlüssel mit 2,5 mm Ø an der Welle befestigt.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Blister mit Kartonage

Höhe (cm) : 20.6
 Länge (cm) : 5.5
 Tiefe (cm) : 1.6
 ⚖️ Nettogewicht (kg) : 0.03
 ⚖️ Bruttogewicht (kg) : 0.04



Überverpackung 1



Karton

Höhe (cm) : 11.5
 Länge (cm) : 27.2
 Tiefe (cm) : 15.7
 ⚖️ Nettogewicht (kg) : 0.48
 ⚖️ Bruttogewicht (kg) : 0.57



Überverpackung 2



Karton

Höhe (cm) : 40
 Länge (cm) : 60
 Tiefe (cm) : 40
 ⚖️ Nettogewicht (kg) : 4.06
 ⚖️ Bruttogewicht (kg) : 6.74



Überverpackung 3



Palette

Höhe (cm) : 135
 Länge (cm) : 120
 Tiefe (cm) : 80
 ⚖️ Nettogewicht (kg) : 48.67
 ⚖️ Bruttogewicht (kg) : 97.62

