

672176.003.04



Serie: Varioplast I Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: IP 55
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 320, B 186, H 80
 Lieferbare Farbe: schwarz


Halterung Kunststoff (Polycarbonat). Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die RZB Überwachungssysteme Multidigit, MWEBplus und S63. Wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Bemessungs-Leistung 8,4 W

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
 Sicherheitszeichen Ballwurfsicher DIN 18032-3
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart IP 55
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich
 konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
 Energieeffizienzklasse LED
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse A++
 eingebautes Leuchtmittel



Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Deckenanbau, Wandanbau
 Anzahl Seite mit Motiv einseitig
 Ausführung Akku NiMh
 Betriebsart Dauerschaltung/
 Bereitschaftsschaltung
 Überwachung MultiDigit
 Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
 Nennbetriebsdauer 8 h

Lampe 1:



Sockel
 Lichtfarbe 840
 Lampenanzahl 1
 Lampe LED
 Farbtemperatur 4000K
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 320 mm
 Breite B 186 mm
 Höhe H 80 mm
 Einbauöffnung
 Deckenstärke
 Gewicht 1,27 kg

Lichttechnik:

UGR 20,6
 Ausstrahl-Winkel 120°/108°
 Bemessungs-Lichtstrom 790 lm
 Farbwiedergabeindex 80



672176.003.04



Serie: Varioplast I Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart: **IP 55**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 320, B 186, H 80
Lieferbare Farbe: schwarz

Halterung Kunststoff (Polycarbonat). Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die RZB Überwachungssysteme Multidigit, MWEBplus und S63. Wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung

982354.002 leuchtenweiß

Displayvorsatz

982195.002 leuchtenweiß

Schraubenset mit Speziälschlüssel für Diebstahlsicherheit

90-4013.002 Schraubenset mit Speziälschlüssel für Diebstahlsicherheit weiß

90-4013.003 Schraubenset mit Speziälschlüssel für Diebstahlsicherheit schwarz

Wetterschutzgehäuse

982477.014 Wetterschutzgehäuse silber metallic silber metallic

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-22070.002 L 296, B 162, H 44