

41511.004



Serie: Alu-Stableuchten für Linienlampen Stableuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: I
Lampe: 1 x L-DE 60 W
Abmessungen: L 500, B 35, H 58
Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

Halterung Aluminium-Strangpressprofil. Endkappen Kunststoff. Mit Druckschalter. Spannungsfreischaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Betriebsgerät nicht notwendig
Spannung - 250 / 0 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Schutzklasse I
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Schutzart **IP 40**
Länderkennzeichnung CE
Energieeffizienzklasse B
konventionelles Leuchtmittel A+
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel

Lampe 1:


Lichtfarbe 1
Lampenanzahl L-DE
Lampe 60 W
Leistung S14s
Sockel
Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 500 mm
Breite B 35 mm
Höhe H 58 mm
Deckenstärke
Gewicht 282

Lichttechnik:

UGR 21,1
Ausstrahl-Winkel 180°/111°
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 81,3 %



Zubehör

LED Linienlampe

zweiseitig gesockelt S14s

10-2332 LED Linienlampe LED L-DE, 500 lm, 8 W, 2700K, A+