

# 672244.002.1.89



Serie: Toledo Flat Square Einbau-Downlights

Montageart: Deckeneinbau  
 Schutzart: **IP 40**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: L 300, B 300, H 3, HE 40  
 Lieferbare Farbe: weiß


Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Abdeckung Kunststoff opal matt. Deckenbefestigung mit Federsystem. Betriebsgerät (LED-Konverter) extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 300 mm. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen.

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
 Bemessungs-Leistung 23 W  
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz  
 Leuchten an Sicherung B10A 12  
 Leuchten an Sicherung B16A 20

### Prüfungen:

Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Schutzart **IP 40**  
 Schutzklasse I  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse LED A+  
 Leuchtmittel eingebautes Leuchtmittel A+



### Sicherheitsbeleuchtung:

Ausführung Akku ohne Akku  
 Betriebsart Dauerschaltung/  
 Bereitschaftsschaltung  
 Überwachung AC-Control  
 Sicherheitsleuchte für zentrale Versorgung

### Lampe 1:

Sockel  
 Lichtfarbe 840  
 Lampenanzahl 1  
 Lampe LED  
 Farbtemperatur 4000K  
 Lebensdauer

### Maße und Gewichte:

Länge L 300 mm  
 Breite B 300 mm  
 Höhe H 3 mm  
 Einbauöffnung LA 280 mm x BA 280 mm  
 Einbautiefe HE 40 mm  
 Deckenstärke 1-20 mm  
 Gewicht 2,07 kg

### Lichttechnik:

UGR 24,2  
 Ausstrahl-Winkel 107°  
 Bemessungs-Lichtstrom 2.200 lm  
 Farbwiedergabeindex 80