

SDE 12



Kurzinformation

Einschubschalldämpfer inkl. aller Stopfen, Länge: 50 mm, DN 125

Einsatzbeispiele

Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Büro, Gewerberaum, Wartezimmer

Artikelnummer

0044.0215

Technische Daten

Einbauort	Rohr
Material	PU-Schaumstoff
Gewicht	0,068 kg
Nennweite	125 mm
Geeignet für Nennweite	125
Außendurchmesser	127 mm
Breite	120 mm
Höhe	120 mm
Tiefe	50 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	5 dB / 2 dB / 1 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	6 dB / 2 dB / 1,5 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	5 dB / 2,5 dB / 1,5 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	5 dB / 3 dB / 2,5 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	12 dB / 8,5 dB / 6 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	13 dB / 8 dB / 5 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	19 dB / 14 dB / 11 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	21 dB / 19 dB / 18 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	Angaben bei 1, 3 und 5 Öffnungen
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799442158

SDE 12

Kennlinie

