



672189.002.04



Serie: Minisign Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 230, B 103, H 76
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Abdeckung Kunststoff opal. Foliensatz mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB anschließbar. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG
Bemessungs-Leistung 4,8 W
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Schutzart **IP 40**
Schutzklasse I
Länderkennzeichnung CE
Energieeffizienzklasse A++
eingebautes Leuchtmittel

Lampe 1:

Sockel
Lichtfarbe 765
Lampenzahl 2
Lampe LED
Farbtemperatur 6500K
Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 230 mm
Breite B 103 mm
Höhe H 76 mm
Einbauöffnung
Deckenstärke
Gewicht 660

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel
Farbwiedergabeindex 70

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Deckenanbau, Wandanbau
Anzahl Seite mit Motiv einseitig
Ausführung Akku NiMh
Erkennungsweite 14 m
Betriebsart Dauerschaltung/
Bereitschaftsschaltung
Überwachung MultiDigit
Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
Nennbetriebsdauer 8 h

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-64100 L 230, B 75, H 75