

201025.003.1.25



Serie: Kreis mit Dämmerungsschalter Hausnummernleuchten

Montageart: Wandanbau
 Schutzart: IP 44
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 280, H 120
 Lieferbare Farbe: schwarz

Halterung Kunststoff. Befestigung der Abdeckung durch Federsystem. Abdeckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasen. Entspricht der DIN 275 A. Inklusive eingebautem Dämmerungsschalter einstellbar, EIN ca. 5 Lux (einstellbar von ca. 5 Lux bis 40 Lux), AUS ca. 40 Lux (einstellbar von ca. 40 Lux bis 120 Lux). Beschriftung separat bestellen!

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Betriebsgerät nicht notwendig
 Spannung 230 V / 50 Hz
 Bemessungs-Leistung 4,8 W

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Schutzart IP 44
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:


Lichtfarbe 840
 Lampenanzahl 1
 Lampe LED
 Sockel
 Farbtemperatur 4000K
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 280 mm
 Höhe H 120 mm
 Gewicht 2,14 kg

Lichttechnik:

UGR 17,3
 Ausstrahl-Winkel 90°/0°/90°/90°
 Bemessungs-Lichtstrom 270 lm
 Farbwiedergabeindex 80



Ersatzteile

Ersatzgläser

Ersatzteile

05-20102 D 280, H 99