



Montageart:	Stand
Schutzart:	IP 54
Schutzklasse:	II
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 490, H 430
Lieferbare Farbe:	weiß

Halterung Kunststoff. Abdeckung Kunststoffzylinder (Polyethylen) opal seidenmatt, gewölbt. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Mit Farbwechselfolge für LED-Lichtfarben in RGB. Dimmung durch stufenlose Infrarot-Lichtsteuerung über Fernbedienung (IR-Steuersensorbaustein in Leuchte montiert, IR-Handsender beigelegt, Batterie enthalten). Externes Ladegerät für 100 V - 240 V / 50 - 60 Hz, Betriebsdauer max. 8 bis 10 Stunden (Dauerbetrieb), Ladezeit ca. 6 bis 8 Stunden. Mit Anschlussleitung inklusive Netzstecker. Laden nur in trockenen Räumen!

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	dimmbar IR
Bemessungs-Leistung	9 W
Spannung	7,5 V / 0 Hz
Farblichtsteuerung	RGB

Prüfungen:

Schutzart	IP 54
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	II
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	Kennzeichen nicht erforderlich
Leuchtmittel	

Lampe 1:

Lichtfarbe	RGB
Lampenzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Farbtemperatur	RGB
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	490 mm
Höhe H	430 mm
Gewicht	4,6 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel