



LED-Einbaustrahler
Artikel-Nr. 12251253



1.0 m	0.8 0.7	569.5
2.0 m	1.6 1.4	142.4
3.0 m	2.4 2.1	63.3
4.0 m	3.2 2.8	35.6
5.0 m	4.0 3.6	22.8
	Ø (m)	E0(0°) [lx]



LED-Einbaustrahler, aluminium, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 3W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 290lm, Farbtemperatur: 2700K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12251253	Anwendungsbereiche
Preis	37,10 €	HOME LIVING BÜRO KOMMUNIKATION HOTELLERIE GAS- TRONOMIE
Stand:	20.03.2020 13:30	

Lichtfarbe	2700 K
Farbe	aluminium
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
Material	Aluminium / Glas
Ausführung	Plug&Play
Leistung	3 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Außendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm

Einbautiefe	40 mm
Strom	350 mA
Lichtstrom	290 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Verstellbarkeit	schwenkbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Schwenkwinkel	30 °
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung