

# 312097.002.2



Serie: Flat Polymero® Pendelleuchten

Montageart: Pendel  
 Schutzart: **IP 40**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: D 620, H 160  
 Lieferbare Farbe: weiß

Deckenbaldachin und Halterung Metall lackiert. Mit Stahlseilabhangung, stufenlos hohenverstellbar. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerat	Betriebsgerat nicht notwendig
Bemessungs-Leistung	33 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	53
Leuchten an Sicherung B16A	85
Leuchten an Sicherung C10A	53
Leuchten an Sicherung C16A	85

## Prufungen:

Gluhdrahtprufung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	<b>IP 40</b>
Landerkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

## Lampe 1:


Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Socket	
Lebensdauer	

## Mae und Gewichte:

Durchmesser D	620 mm
Hohe H	160 mm
Pendellange LP	350-1300 mm
Deckenstarke	
Gewicht	7,67 kg

## Lichttechnik:

UGR	18,1
Ausstrahl-Winkel	120°
Bemessungs-Lichtstrom	3.250 lm
Farbwiedergabeindex	80



## Ersatzteile

**Ersatzdiffusoren**  
 08-311173.022 D 620, H 150