

221154.002.2.76



Serie: Flat Polymero® IP44 Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 43, IP 44**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 420, H 150
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff weiß. Befestigung der Abdeckung durch Federsystem. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. DALI dimmbar (10-100%)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät AC Strom, dimmbar DALI
 Bemessungs-Leistung 21 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 87
 Leuchten an Sicherung B16A 139
 Leuchten an Sicherung C10A 87
 Leuchten an Sicherung C16A 139

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
 Schutzklasse I
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 43, IP 44**
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel A+
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:


Lichtfarbe 840
 Farbtemperatur 4000K
 Lampenanzahl 1
 Lampe LED tauschbar
 Sockel
 Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 420 mm
 Höhe H 150 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 1,78 kg

Lichttechnik:

UGR 19,3
 Ausstrahl-Winkel 117°
 Bemessungs-Lichtstrom 2.200 lm
 Farbwiedergabeindex 83



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren
 08-5146.002 D 420, H 130