

## MA 708 Lautsprechersystem



### EIGENSCHAFTEN

- Ergonomisches Design
- Extrem robustes Gehäuse mit ausziehbarem Handgriff und Rollen für mühelosen Transport
- Ausgangsleistung 170 Watt (max.)
- Außergewöhnlich klarer Klang und hohe Reichweite durch Class D/AB Verstärker und 2-Wege Lautsprechersystem mit Hochtöner aus Titan und Neodym Tieftöner
- Netz- oder Akkubetrieb möglich: eingebautes Schaltnetzteil und Akkuladeeinheit mit CE, UL und CSA-Zulassung; integrierte 12 V Akkus für bis zu acht Stunden Betriebszeit
- Optionaler CD Spieler mit USB-Anschluss und Fernbedienung erhältlich
- Bis zu 4 Funkmikrofone oder Taschensender simultan verwendbar (optional - zwei UHF Empfangsmodule MRM 70 und ein UHF Doppel-Empfangsmodul MRM 72 nötig)
- Einbauschacht für optionales Empfangsmodul MRM 72 oder einen Wireless Interlinking Transmitter MTM 90, mit dem das Audiosignal drahtlos an weitere Lautsprechersysteme der MA Serie übertragen werden kann
- Integrierter Mischer für interne und externe Quellen (Klang- und Lautstärkeregelung)
- VOP – Voice Priority – Funktion (das Audiosignal des CD-Players wird automatisch ausgeblendet, wenn über ein Mikrofon gesprochen wird)
- Echofunktion
- Integriertes Aufbewahrungsfach für Funkmikrofone und Taschensender
- Anzeige des aktuellen Batteriestands über 4-Segment-LED
- Line-In (Cinch) und Mic (Kombibuchse XLR/Klinke)
- Line-Out zum Anschluss weiterer externer, aktiver Lautsprecher oder größerer PA-Anlagen
- Klinken-Anschluss (4-polig) für den Betrieb eines weiteren, passiven Lautsprechers

### BESCHREIBUNG

Dieses aktive Beschallungssystem füllt mit satten 170 Watt Leistung die Lücke zwischen der MA 707 und der MA 808. Durch die außergewöhnlich klare Klangwiedergabe kann sie für Sprache, Gesang oder Musik eingesetzt werden.

Die MA 708 bietet durch die integrierten Akkus mit bis zu acht Stunden Betriebszeit eine hohe Flexibilität – überall dort wo kein Stromnetz ist, oder keine Kabel verlegt werden können.

### TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung	100 W (RMS), 170 W (max.), HF 8 Ω, LF 4 Ω
Klirrfaktor	< 1%
Übertragungsbereich	50 - 18.000 Hz ± 3 dB
Lautsprecher	Hochtöner 1" Druckkammer- treiber (Titan) 8" Neodym-Tieftöner
Aktive Frequenzweiche	2,5 kHz, 12 dB/Oktave
Anschlüsse	Line-Out (Cinch) Line-In (Cinch) MIC-In (Kombi-Stecker XLR – Klinke) 6,35 mm Klinke
Speisung	eingebautes Schaltnetzteil 90 - 264 V AC und 2 x 12 V / 4,5 Ah Akkus
Ladezeit	ca. 8 Stunden
Betriebszeit	bis zu 8 Stunden
Abmessungen	545 x 336 x 325 mm
Gewicht	15 kg

### VERSIONEN

MA 708	Tragbares Lautsprechersystem	Best.-Nr. 703.311
MA 708 D	dito, jedoch inkl. CD-Player	Best.-Nr. 703.338