

## LED Flutlicht HQ Schwarz 100W 3000K 100V-240V

Artikelnummer 90500034719

BAI LED Flutlichtstrahler HQ 100W 3000K 8000lm 100-240V DC IP65 IK08 Schwarz 120D 2m LED  
Floodlight / Scheinwerfer

**Bailey** lights  
for professionals

### Attribute für allgemeine Klassifikation

ETIM Gruppe	Leuchten
ETIM Klasse	Downlight/Strahler/Flutlicht
Produktname	LED Flutlicht HQ Schwarz 100W 3000K 100V-240V
Marke	Bailey
Produktserie	LED Floodlight
Produkttyp	FL HQ
GTIN	08714681347195
Hersteller Artikelnummer	90500034719



### Attribute für Klassifikation

Geeignet für Anbaumontage	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein
Verstellbarkeit	schwenkbar
Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberfläche	sonstige
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC
Nennspannung [V]	100 - 240
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja

Ohne Dimmfunktion	Ja
Reflektor	matt
Lichtverteiler	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]	45000
Schutzart (IP)	IP65
Schutzart (NEMA)	sonstige
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 [°C]	-10 - 40
Geeignet für Lampenleistung [W]	100 - 100
Max. Systemleistung [W]	100
Lichtfarbe	sonstige
Farbtemperatur [K]	3000 - 3000
Farbwiedergabeindex CRI	60-69
Lichtstrom [lm]	8000 - 8000
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	8000
Lampenlichtausbeute [lm/W]	80
Breite [mm]	370
Höhe/Tiefe [mm]	115
Länge [mm]	290
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	3

**Bailey** lights  
for professionals