



671363.004.89



Serie: Rechteck Pendelleuchten

Montageart: Ketten- oder Seilpendel
 Schutzart: **IP 44**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 362, B 125, H 192
 Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofile mit Kunststoff-Eckverbindungen. Vorbereitet für bauseitige Seil- oder Kettenabhängung. Abdeckung Kunststoff opal. Mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung zweiseitig. Mit Lichtaustritt nach unten. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Bemessungs-Leistung 9,1 W
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 15
 Leuchten an Sicherung B16A 24
 Leuchten an Sicherung C10A 24
 Leuchten an Sicherung C16A 39

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 44**
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse A++
 eingebautes Leuchtmittel

Lampe 1:

Sockel
 Lichtfarbe 765
 Lampenanzahl 6
 Lampe LED
 Farbtemperatur 6500K
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 362 mm
 Breite B 125 mm
 Höhe H 192 mm
 Einbauöffnung
 Pendellänge LP
 Deckenstärke
 Gewicht 1,81 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel
 Farbwiedergabeindex 70

Sicherheitsbeleuchtung:

Ausführung Akku ohne Akku
 Erkennungsweite 32 m
 Montageart Seil-/Kettenpendel
 Betriebsart Dauerschaltung/
 Bereitschaftsschaltung
 Überwachung AC-Control

Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte für zentrale Versorgung