



ENDRESS

Power Generators

ESE 606 HS-GT

Artikel-Nr.: 112303

Generator-Typ	synchron		
Max.Leistung	1~	[kVA/kW]	7,2 / 6,4
Dauerleistung	1~	[kVA/kW]	6,0 / 5,5
Nennspannung	1~	[V]	230
Nennstrom	1~	[A]	26,1
Leistungsfaktor		cos ϕ	0,9
Frequenz		[Hz]	50
Schutzart Generator		[IP]	23

Motor			
Motortyp	HONDA GX390 / 11 HP		
Bauart	1-Zylinder 4-Takt OHV		
Hubraum	[cm ³]	389	
Leistung bei 3000 U/min	[kW _m]	6,4	
Kraftstoff	Benzin		
Tankinhalt	[l]	30	
Verbrauch bei 75% Last	[l/h]	2,1	
Laufzeit bei 75% Last	[h]	14,3	
Startsystem	Reversierstart		
Schalleistung LWA	[db(A)]	97	
Schalldruck LPA (7m)	[db(A)]	72	
Gewicht ca.	[kg]	77	
Maße L x B x H	[mm]	800 x 538 x 576	
Steckdosen	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A		

Stand: 2018-10-11

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
 Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

ESE 606 HS-GT

Artikel-Nr.: 112303



Ausstattungsmerkmale

Ölmangel-Absschaltautomatik

Generator-Überlastungsschutz

Großtank für lange Laufzeiten

Compoundgeregelte Hochleistungs-Generatoren bei 400 V

Lieferbares Zubehör

Bestell-Nr.

Radsatz

161 000

Einspeisungsverteiler E-NEV/1-32

162 301

Wartungssatz

164 029

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

Bestell Nr.

FI-Schutzschalter inkl. Erdungsset

162 009

Mögliche Einsatzbereiche

230 V

Elektrowerkzeuge bis

5400 W

Garten- oder Baugeräte bis

3600 W

Kompressoren oder Pumpen bis

2800 W

Stand: 2018-10-11

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de