



# 901465.002.1.76



Serie: Sonis A Soft LED Deckenleuchten, Pendelleuchten

Montageart: Deckenanbau  
 Schutzart: IP 20  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: L 1545, B 175, H 40  
 Lieferbare Farbe: weiß

Gehäuse Metall pulverbeschichtet. Endkappen aus Kunststoff (ABS). Doppelparabol-Mikrospiegelraster Reinstaluminium glänzend. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Durch Zubehör als Pendelleuchte möglich.

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Bemessungs-Leistung	44 W
Spannung	230 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	10
Leuchten an Sicherung B16A	13
Leuchten an Sicherung C10A	14
Leuchten an Sicherung C16A	22

### Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 20
Umgebungstemperatur min.	10 °C
Umgebungstemperatur max.	40 °C
Länderkennzeichnung	CE, Made in E.C.
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

### Lampe 1:


Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenzahl	2
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)

### Maße und Gewichte:

Länge L	1.545 mm
Breite B	175 mm
Höhe H	40 mm
Pendellänge LP	
Deckenstärke	
Gewicht	3,4 kg

### Lichttechnik:

UGR	17,6
Ausstrahl-Winkel	81°/87°
Bemessungs-Lichtstrom	5.450 lm
Farbwiedergabeindex	80





# 901465.002.1.76



Serie: Sonis A Soft LED Deckenleuchten, Pendelleuchten

Montageart: Deckenanbau  
Schutzart: IP 20  
Schutzklasse: I  
Lampe: LED  
Abmessungen: L 1545, B 175, H 40  
Lieferbare Farbe: weiß

Gehäuse Metall pulverbeschichtet. Endkappen aus Kunststoff (ABS). Doppelparabol-Mikrospiegelraster Reinstaluminium glänzend. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Durch Zubehör als Pendelleuchte möglich.

## Zubehör

### Zubehör

982070.000.1 Zubehör